

## 4. SUR LE TERRAIN : INSTALLATION DE L'ENREGISTREUR ET DE LA SONDE EN DÉBUT DE CAMPAGNE RÉCUPÉRATION DES APPAREILS TESTO À LA FIN



### INSTALLATION

- Installer sur le pare-vent, le support de l'enregistreur (côté ouvert en bas) et fixer le Testo 175 sur ce support .
- Brancher la sonde sur le **CANAL 1**



Canal 1



Canal 2 uniquement en cas de double cheminée

- Fixer la sonde sur la cheminée en ayant glissé au préalable une fixation dans le trou prévu à cet effet (trou de 6,5 mm à 35 cm de la base de celle-ci , cf. photo 2). Une rondelle large doit maintenir la cosse œillet au contact du métal.
- Mettre la protection en aluminium prévue à cet effet pour fermer la boîte de l'enregistreur
- **Vérifier que l'enregistreur est en mode « wait ».**
- Après l'installation, attendre 10 minutes que l'enregistreur affiche une température cohérente. Si rien ne s'affiche, vérifiez que le fil est bien branché sur le **CANAL 1** de l'enregistreur, et que la sonde est correctement installée (comme sur la photo). L'enregistreur doit déjà être en mode d'enregistrement.
- Pendant la campagne, pour vérifier si le système marche, vous pouvez appuyer sur le bouton « go » pour afficher la dernière température enregistrée.

### RÉCUPÉRATION DES APPAREILS TESTO EN FIN DE CAMPAGNE

- Vérifier que l'enregistreur affiche une température avant de le récupérer et noter toute anomalie de la sonde ou de l'appareil pour pouvoir interpréter les données et changer le matériel si nécessaire.
- Débrancher le canal 1
- Ranger le fil et la sonde avec la cheminée dans un endroit sec et protégé.
- Récupérer l'enregistreur Testo 175 pour le dépouillement et la reprogrammation de l'année suivante.